

CLASS Booster line



- CARICABATTERIE CON TIMER- AVVIATORI RAPIDI TRADIZIONALI - 3PH
- TRADITIONAL TIMER CONTROLLED CHARGERS - BOOSTERS - 3PH



CLASS Booster 1350A

12 / 24V
35 ▲ 1300Ah



CLASS Booster 2500A

12 / 24V
25 ▲ 2200Ah



Caricabatterie con avviatore rapido.

- Protezione termostatica a riarmo automatico
- Protezione contro i corto circuiti.
- Protezione contro le inversioni di polarità.
- Arresto manuale della carica.
- CU: 100% Avvolgimenti in rame (Class Booster 2500A)
- Pinze Heavy Duty

Battery chargers and quick starter.

- Overload protection with automatic reset
- Shorts circuits protection.
- Reverse polarity protection.
- Manual charge shut-off.
- CU: 100% Copper windings (Class Booster 2500A)
- Heavy Duty clamps



MADE IN SAN MARINO



CLASS Booster 1350

CLASS Booster 2500

Tecnologia - Technology	Traditional	
Tensione di alimentazione - Input voltage	3 ~ 230/400V 50/60 Hz	
Potenza carica/avviamento - Power charging/Boosting	2,5 / 20 kW	5,8 / 42 kW
Tensione batteria - Battery voltage	12 / 24V	12 / 24V
Capacità batteria - Battery capacity: Min / Max	35 ▲ 1300Ah	25 ▲ 2200Ah
Batterie compatibili - Compatible batteries	Pb: WET, MF, (AGM)	
Corrente di carica media - Average charging current	(12V) 90A / (24V) 100A	(12V) 130A / (24V) 180A
Corrente di carica efficace - Effective charging current	(12V) 90A / (24V) 100A	(12V) 130A / (24V) 180A
Posizioni di carica - Charging positions	5	10
Fine carica manuale - Manual charge shut-off		•
Carica con timer - Fast charging with timer		•
Corrente di avviamento - Boosting current 1V / EL	800A	1500A
Corrente di avviamento - Boosting current 0V (CC)	1350A	2500A
Comando a distanza avviamento - Remote control boosting		• (3,5m)
Amperometro - Ammeter		•
Fusibile sul secondario - Fuse on secondary	3 x 200A	4 x 200A
Lunghezza cavi - Cable length	2,4 m	
Dimensioni - Dimensions	470 x 320 x 750 mm	590 x 380 x 840 mm
Peso - Weight ≈	44 kg	73 kg
Codice - Code	376900	378100