

D-mig 230 AC - 420S



- MIG/MAG - NO GAS
- TRADITIONAL 1PH


Utilizzo leggero
Light duty
Manutenzione
Maintenance
Carpenteria leggera
Light carpentry



MADE IN SAN MARINO

		D-mig 230 AC	D-mig 420S
Tensione di rete - Input voltage: 50/60Hz		1 ~ 230V	
Potenza assorbita - Absorbed power: 60% / Max		Min. 1,0 / Max 1,8 kW	1,8 / 4,3 kW
Fusibile - Fuse		16A	
Rendimento - Efficiency		> 80%	< 80%
Campo di regolazione - Welding current		NO GAS	MIG MAG
Posizioni di saldatura - Welding positions		90 - 130A	35 - 200A
Servizio 40° C - Duty cycle 40° C EN 60974-1		2	6
Tensione a vuoto - Open circuit voltage		80A - 20%	165A - 15%
		40A - 90%	80A - 60%
		18 - 22V	29 - 52V
MIG - NO GAS Filo Ø mm Wire Ø mm	Acciaio - Steel	-	0,6 - 0,8 - 1,0
	Inox - Stainless steel	-	0,8
	Al.Mg - Al.Si	-	0,8 - 1,0
	Animato - Flux cored FCAW-S	0,9	-
	Bobina Ø mm - Wire spool Ø mm	100	200 - 300
Ventilata - Fan cooled		-	•
Peso - Weight ≈		13,3 kg	41 kg
Dimensioni - Dimensions		330 x 185 x 320 mm	705 x 412 x 465 mm
Codice - Code		241300	255000

D-mig 230AC: Accessori in dotazione - Supplied accessories



D-mig 420 S: Accessori in dotazione - Supplied accessories



deca@decaweld.com - www.decaweld.com