


- MIG/MAG
- TRADITIONAL 1PH

Entretien
Mantenimiento
Menuiserie légère
Carpintería ligera



La proposition DECA pour la menuiserie léger. Soudage MIG/MAG et soudage MIG pour acier galvanisé.

- Le contrôle MIG Synergic facilite le travail du soudeur en gérant en synergie avec les autres réglages de la soudeuse, la vitesse du fil, la rampe initiale et le burn back. Le soudeur doit seulement activer l'un des programmes prédéfinis.


La propuesta DECA para carpintería ligera.

Soldadura MIG/MAG y soldadura fuerte MIG para acero galvanizado.

- El control MIG Synergic facilita el trabajo del soldador gestionando en sinergia con los demás ajustes de la máquina de soldar, la velocidad del hilo, la rampa inicial y el burn back. El soldador sólo tiene que activar uno de los programas preestablecidos.

Simple Weld

Synergic Digital Control



Support torche
Porta antorcha



 MADE IN SAN MARINO		D-mig 525T LAB	D-mig 530SD LAB
Tension d'alimentation - Tensión de red: 50/60Hz		3 ~ 230 / 400V	1 ~ 230V
Puissance consommée - Consumo energía: 60% / Max		3,5 / 5,3 kW	2,4 / 5,5 kW
Fusible - Fusible		16/10A	32A
Rendement - Eficiencia		< 80%	< 80%
Champ de réglage - Campo de regulación		20 - 220A	25 - 240A
Positions de soudage - Posiciones de soldadura		7	6
Facteur de marche - Servicio (40°C EN 60974-1)		170A - 45%	200A - 15%
		140A - 60%	100A - 60%
Tension à vide - Tensión en vacío		17 - 34V	28 - 62V
Fil ø mm Wires ø mm	Acier - Acero	0,6 - 0,8 - 1,0	0,6 - 0,8 - 1,0
	Acier inox - Acero inox	0,8 - 1,0	0,8 - 1,0
	Al.Mg 5 - Al.Si 5	0,8 - 1,0	0,8 - 1,0
	Cu.Si 3	0,8 - 1,0	0,8 - 1,0
	Bobines - Bobinas ø mm	200 - 300	
Dévidoir - Alimentador		2 galets - 2 rodillos (30 Ø mm)	
Ampèremètre, Voltmètre - Amperímetro, Voltímetro.		—	Réglable - Ajustable
Chargement du fil - Carga hilo		—	•
Gestions de gâchette - Gestiones del gatillo		2T / 4T / Spot	2T / 4T / Spot / Stitch
Soudage synergique - Soldadura sinérgica		—	•
Approche du fil - Acercamiento hilo		Réglable - Ajustable	•
Réglage fin vitesse fil - Ajuste fino velocidad hilo		Réglable - Ajustable	
Burn Back		Réglable - Ajustable	
Connexion de sortie - Conexiones en salida		Euro / DX 25 mmq	
Poids - Peso ≈		52 kg	57 kg
Dimensions - Dimensiones		840 x 505 x 765 mm	840 x 505 x 765 mm
Code - Código		258800	259100

Accessoires fournis - Accesorios suministrados:



DE M15A - 3m
(Tube - Tubo 0,8mm)



■ Fe 0,6 / 0,8mm



2,7m 16mmq



Gas 1,5m