

D-mig 532 TDKE LAB

FR
ES

- MIG/MAG
- SYNERGIC SIMPLE WELD
- TRADITIONAL

Carrosserie
Carrocería



Alu Cu-Si Fe

1 x 
Ø 100/200
5 kg max

1 x 
Ø 200/300
15 kg max

2 x 
h 110 cm max

Support torche
Porta antorcha

La proposition DECA pour la menuiserie légère et la carrosserie.


D-mig 532 TDKE est un poste triphase MIG/MAG de 220A, équipé de deux dévidoirs intégrés.

Les deux dévidoirs, et le chariot pour deux bouteilles de gaz, permettent d'avoir la machine prête à souder aluminium, acier ou fils pour brasage sur aciers galvanisés.

- Le contrôle MIG Synergic facilite le travail du soudeur en gérant en synergie avec les autres réglages de la soudeuse, la vitesse du fil, la rampe initiale et le burn back. Le soudeur doit seulement activer l'un des programmes prédéfinis.
- Prédisposition pour utiliser la torche Spool-gun avec un câble de 6 m.

Simple Weld

Synergic Digital Control



La propuesta DECA para carpintería ligera y carrocería.

D-mig 532 TDKE es un equipo trifásico MIG/MAG de 220A, con 2 alimentadores de hilo integrados.

Los dos alimentadores y el carro para dos botellas de gas, permiten que la máquina esté lista para soldar aluminio, acero o hilos para brasado en aceros galvanizados.

- El control MIG Synergic facilita el trabajo del soldador gestionando en sinergia con los demás ajustes de la máquina de soldar, la velocidad del hilo, la rampa inicial y el burn back. El soldador sólo tiene que activar uno de los programas preestablecidos.
- Predisposición para utilizar la antorcha Spool-gun con un cable de 6 m.



 MADE IN SAN MARINO		D-mig 532 TDKE
Tension d'alimentation - Tensión de red: 50/60Hz		3 ~ 230 / 400V
Puissance consommée - Consumo energía: 60% / Max		3,5 / 5,0 kW
Fusible - Fusible		16/10A
Rendement - Eficiencia		< 80%
Champ de réglage - Campo de regulación		20 - 220A
Positions de soudage - Posiciones de soldadura		10
Facteur de marche - Servicio (40°C EN 60974-1)		160A - 45%
		140A - 60%
Tension à vide - Tensión en vacío		17 - 32V
Fil Ø mm Wires Ø mm	Acier - Acero	0,6 - 0,8 - 1,0
	Inox	0,8 - 1,0
	Al.Mg 5 - Al.Si 5	0,8 - 1,0
	Cu.Si 3	0,8 - 1,0
	Bobina Ø mm - Wire spool Ø mm	1 X 100-200- 1 X 200-300
Dévidoir - Alimentador		2 Rulli - 2 rolls (30 Ø mm)
Ampèremètre, Voltmètre - Amperímetro, Voltímetro.		•
Chargement du fil - Carga hilo		•
Gestions de gâchette - Gestiones del gatillo		2/4T /Spot / Stich
Soudage synergique - Soldadura sinérgica		•
Approche du fil - Acercamiento hilo		Réglable - Ajustable
Réglage fin vitesse fil - Ajuste fino velocidad hilo		•
Burn Back		Réglable - Ajustable
Prédisposition pour Spool gun - Predisposición para Spool gun		•
Connexion de sortie - Conexiones en salida		Euro / DX 25 mmq
Poids - Peso ≈		65 kg
Dimensions - Dimensiones		845 x 505 x 780 mm
Code - Código		259500

Accessoires fournis - Accesorios suministrados:

