


- MIG/MAG
- TRADITIONAL 3PH

Menuiserie lourde
Carpintería pesada
Pipeline
Tubería



Support torche
Porta antorcha

La proposition DECA pour la charpenterie lourde. Des générateurs traditionnels solides conçus pour résister à des cycles de travail intensifs.


- Le contrôle MIG Synergic facilite le travail du soudeur en gérant en synergie avec les autres réglages de la soudeuse, la vitesse du fil, la rampe initiale et le burn back. Le soudeur doit seulement activer l'un des programmes prédéfinis
- Robustes et fiables.

La propuesta DECA para carpintería pesada. Sólidos generadores tradicionales diseñados para soportar ciclos de trabajo intensivos.

- El control MIG Synergic facilita el trabajo del soldador gestionando en sinergia con los demás ajustes de la soldadora, la velocidad del hilo, la rampa inicial y el burn back. El soldador sólo tiene que activar uno de los programas preestablecidos
- Robustas y fiables.

Simple Weld

Synergic Digital Control



Unité de refroidissement par eau (optional)
Unidad de refrigeración por agua (optional)



D-mig 7

Dévidoir 4 galets ingranati
Alimentador 4 rodillos engranados
D.30mm



MADE IN SAN MARINO	D-mig 735 TD LAB	D-mig 750 TD LAB	D-mig 760 TD LAB
Tension d'alimentation - Tensión de red: 50/60Hz	3 ~ 230 / 400V		
Puissance consommée - Consumo energía: 60% / Max	5,5 / 8,5 kW	10 / 16 kW	13 / 20 kW
Fusible - Fusible	25/16A	50/32A	63/40A
Rendement - Eficiencia	< 80%	< 80%	< 80%
Champ de réglage - Campo de regulación	25 - 350A	30 - 500A	40 - 600A
Positions de soudage - Posiciones de soldadura	10	21	30
Facteur de marche - Servicio (40°C EN 60974-1)	270A - 32%	410A - 33%	470A - 35%
	200A - 60%	310A - 60%	360A - 60%
Tension à vide - Tensión en vacío	17 - 41V	17 - 49V	18 - 51V
Poids generateur - Peso generador ≈	84 kg	110 kg	125 kg
Dimensions generateur Dimensiones generador	920 x 540 x 940 mm		

Dévidoir - Alimentador		WF 4D LAB	WF4 LAB
Fil Ø mm Wires Ø mm	Acier - Acero	0,8 - 1,0 - 1,2 - 1,6	0,8 - 1,0 - 1,2 - 1,6
	Acier inox - Acero inox	0,8 - 1,0 - 1,2 - 1,6	0,8 - 1,0 - 1,2 - 1,6
	Al.Mg 5 - Al.Si 5	1,0 - 1,2 - 1,6	1,0 - 1,2 - 1,6
	Fourré - con alma FCAW-G	1,2 - 1,6 (manual)	1,2 - 1,6
	Bobines - Bobinas Ø mm	200 - 300	
Dévidoir - Alimentador		4 galets engrenages - 4 rodillos engranados (30 Ø mm)	
Ampèremètre, Voltmètre - Amperímetro, Voltímetro		•	—
Chargement du fil - Carga hilo		•	—
Gestions de gâchette - Gestiones del gatillo		2T / 4T / Spot / Stitch	2T / 4T / Spot
Soudage synergique - Soldadura sinérgica		•	—
Approche du fil - Acercamiento hilo		Réglable - Ajustable	
Réglage fin vitesse fil - Ajuste fino velocidad hilo		•	
Burn Back		Réglable - Ajustable	
Connexion de sortie - Conexiones en salida		Euro / DX 70 mmq	
Poids Dévidoir - Peso Alimentador ≈		21,5 kg	13 kg
Dimensions dévidoir - Dimensiones alimentador		640 x 300 x 520 mm	550 x 260 x 480 mm

	D-MIG 735 Générateur - Generador Accessoires: Câble 3m 35mmq + pince de masse Accesorios: Cable 3m 35mmq + borne de masa	266600		WF4D Dévidoir - Alimentador Accessoires: Galets Fe 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,6 Accesorios: Rodillos Fe 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,6	269200
	D-MIG 750 Générateur - Generador Accessoires: Câble 3m 50mmq + pinces de masse Accesorios: Cable 3m 50mmq + borne de masa	267800			
	D-MIG 760 Générateur - Generador Accessoires: Câble 3m 50mmq + pinces de masse Accesorios: Cable 3m 50mmq + borne de masa	268400			
				WF4 Dévidoir - Alimentador Accessoires: Galets Fe 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,6 Accesorios: Rodillos Fe 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,6	269000

	Câble de connexion AIR Cable de conexión AIR		EP 25 Pistol grip 230A @ 60		EP 36 Pistol grip 330A @ 60		Kit roues pour WF4 Kit ruedas para WF4
	3m 010105 4m 010107 9m 010109		3m 010576 4m 010577		3m 010578 4m 010579		
	Câble de connexion H2O Cable de conexión H2O		WU 160 Système de refroidissement Equipo de refrigeración		EP 500 HO Pistol grip 500A @ 100		Galets - Rodillos ■ Flux 1,2/1,6 011210 ■ Al 0,8/1,0 011208 ■ Al 1,2/1,6 011209
	3m 010106 4m 010108 9m 010110		011286		3m 010580 4m 010581		