

- PAC
- TRADITIONAL 3PH

Entretien
Mantenimiento
Menuiserie légère
Carpintería ligera
Menuiserie lourde
Carpintería pesada



15 mm Coupe - Corte
20 mm Séparation - Separación

24 mm Coupe - Corte
30 mm Séparation - Separación

Plaque plasma triphase avec arc stable et capacité maximale de plaque.

D-PAC est la gamme destinée à la forge et à la menuiserie moyenne ou lourde. Mode tôle grillagée.



MADE IN SAN MARINO

Corte por plasma trifásico con arco estable y excelente capacidad de corte.

D-PAC es la gama para herrería y carpintería media o pesada.

	D-PAC 90 LAB	D-PAC 120 LAB
Tension d'alimentation - Tensión de red: 50/60Hz	3 ~ 230 / 400V	
Potenza assorbita - Absorbed power: Min / Max	4,5 / 9,5 kW	5,2 / 17 kW
Fusible - Fusible	25A	50A
Coupe / Séparation - Corte / Separación	15 / 20 mm	24 / 30 mm
Courant de coupe - Corriente de corte	40-80A	45-120A
Facteur de marche - Servicio (40°C EN 60974-1)	75A - 30%	115A - 30%
	40A - 100%	45A - 100%
Tension à vide - Tensión en vacío	265V	267V
Amorçage de l'arc - Encendido del arco	HF Arc pilote - HF Arco piloto	
Mode tôle grillagée - Cortar en rejilla	•	
Pression d'air min/max - Presión de aire mín/máx	5 - 6 bar	
Consommation d'air - Consumo de aire	155 lt/min	210 lt/min
Connexion torche - Conexión de antorcha	Direct - Directo	Centralisé - Centralizado
Connexion de masse - Conexión a masa	Direct - Directo	
Poids - Peso	77 kg	89 kg
Dimensions - Dimensiones	670 x 615 x 865 mm	670 x 615 x 865 mm
Code - Código	117900	119300

Accessoires fournis - Accesorios suministrados:

D-PAC 90:



EC A81 4m



2 X Ø 1,2 + 1 X Ø 1,0

D-PAC 120:

EC A101 4m

1 X Ø 1,1 + 1 X Ø 1,4 + 1 X Ø 1,7



3,0m 16mmq

3,0m 16mmq



Raccord rapide - Conector rápido: 8 / 10 mm

Raccord rapide - Conector rápido: 8 / 10 mm