



EasyJob 220 - 221XL

LABFR
ES

- MULTIPROCESS: MIG/MAG - NO GAS - MMA - TIG
- SYNERGIC
- INVERTER

Entretien
Mantenimiento
Menuiserie légère
Carpintería ligera




Ces soudeuses monophasées à onduleur sont parfaites pour n'importe quel garage et atelier bien équipé grâce à leurs propriétés de soudage multiprocessus. Ce sont les machines de soudage idéales pour l'artisan professionnel qui a besoin de divers processus de soudage pour les petites réparations à l'extérieur et à l'intérieur.

Extrêmement compactes, elles sont disponibles en version pour loger des bobines de fil de 200mm ou 300mm.

- Soudage : MIG/MAG, FLUX, MMA et TIG Lift
- DC Synergique. Tous les principaux paramètres de soudage sont connectés et agissent de manière combinée.
- Soudage MIG pour acier galvanisé.
- Inversion de polarité : de positive à négative et vice versa pour souder avec des fils animés.
- Panneau de commande extrêmement simple pour une utilisation en mode synergie ou manuel.
- Mise à jour logicielle via carte SD.
- Pack programmes standard de plus de 20 programmes pour acier doux, inox, aluminium.

Estas soldadoras inverter monofásicas son perfectas para cualquier garage y taller bien equipado debido a sus propiedades de soldadura multiproceso. Son los soldadoras ideales para el artesano profesional que necesita diversos procesos de soldadura para pequeñas reparaciones en interiores y exteriores. Extremadamente compactas, están disponibles en versión para alojar bobinas de hilo de 200 mm o 300 mm.

- Soldadura: MIG/MAG, FLUX, MMA y TIG Lift
- DC sinérgica. Todos los parámetros principales de soldadura están conectados y actúan juntos.
- Soldadura MIG para acero galvanizado.
- Inversión de polaridad: positiva a negativa y viceversa para soldadura con alambres tubulares.
- Panel de control extremadamente sencillo para uso en modo sinérgico o manual.
- Actualización de software mediante tarjeta SD.
- Paquete de programas estándar de más de 20 programas para acero dulce, acero inoxidable y aluminio.



Easyjob

Dévidoir 2 galets
Alimentador 2 rodillos
D.30mm





MADE IN SAN MARINO



EASYJOB 220 LAB

EASYJOB 221XL LAB

Tension d'alimentation - Tensión de red: 50/60Hz			1 ~ 230V +/- 30%			
Puissance consommée - Consumo energía: 60% / Max			2,8 / 4,5 kW			
Fusible - Fusible			16A			
Générateur - Generador: Min.			7 kW			
			MIG / TIG	MMA	MIG / TIG	MMA
	Champ de réglage - Campo de regulación		10 - 200A	10 - 160A	10 - 200A	10 - 160A
	Facteur de marche - Servicio (40°C EN 60974-1)		180A - 25%	150A - 25%	180A - 25%	150A - 25%
			100A - 60%	100A - 60%	100A - 60%	100A - 60%
	Tension à vide - Tensión en vacío		86V			
MIG	Fil ø mm Wires ø mm	Acier - Acero	0,6 - 0,8 - 1,0			
		Inox - Acero inoxidable	0,8 - 1,0			
		Al.Mg 5	0,8 - 1,0 - 1,2			
		Al.Si 5	1,0 - 1,2			
		Cu.Si 3 / Cu.Al 8	0,8 - 1,0 - 1,2			
		Fil fourré - Hilo tubular (FCAWS)	0,8 - 0,9 - 1,2			
		Bobines ø mm - Bobinas ø mm	100 - 200		200 - 300	
	Dévidoir - Alimentador		2 galets - 2 rodillos (ø 30mm)			
	Changement de polarité - Cambio de polaridad		●			
	Ampèremètre, Voltmètre - Amperímetro, Voltímetro.		●			
	Soudage synergique - Soldadura sinérgica		●			
	Hot start		Réglable - Ajustable			
Inductance - Inductancia		Réglable - Ajustable				
Burn back		Réglable - Ajustable				
MMA	Électrodes - Electrodo: ø mm	Rutile / Basique - Rutilo / Básico	1,6 - 4,0			
	Hot start / Arc force		Réglables - Ajustables			
	Anti-collage - Anti-adherencia		●			
TIG	Amorçage de l'arc - Cebado de arco		LIFT			
	Anti-collage - Anti-adherencia		●			
	Slope Down		Réglable - Ajustable			
	Utilisation avec générateur - Uso con motogenerador		●			
	Connexion de sortie - Conexiones en salida		Euro / DX 25 mmq			
	Poids - Peso ≈		11 kg		13 kg	
	Dimensions - Dimensiones		500 x 228 x 415 mm		556 x 268 x 438 mm	
	Code - Código		246000		246100	

Accessoires fournis - Accesorios suministrados

 DE M15A - 3m: (Tube - Boquilla 0,8mm) +  Fe 0,6 / 0,8mm +  2,7m (16mmq) +  Gas 1,5m