

- DÉMARREURS D'URGENCE AU LITHIUM
- ARRANCADORES DE EMERGENCIA LITIO



FAST 16K

12 V
2000A (peak)



FAST 24K

12 V
3250A (peak)



Démarrateurs de secours et Power Bank avec batteries au technologie LiPo = Lithium - Ion - Polymère

- Démarrage rapide de motos, voitures et camionnettes
- **SMART BOOSTER TECHNOLOGY**
protège contre l'inversion de polarité et les courts-circuits et empêche le démarrage si la batterie du FAST est déchargée (tension inférieure à 11 V), préservant ainsi le booster.
- Alimentation de smartphones, tablettes et autres dispositifs portables couramment utilisés.
- Poids et taille réduits :
la batterie au lithium stocke quatre fois l'énergie d'une batterie au plomb avec le même poids.
- Lampe LED à haute luminosité
avec fonctions sélectionnables d'éclairage fixe, d'alarme clignotante et signalisation SOS.

Arrancadores de emergencia y Power Bank con baterías de litio (Tecnología LiPo = Litio - Ion - Polímero).

- Arranque rápido de motocicletas, coches y furgonetas
- **CABLE BOOSTER INTELIGENTE**
Protege contra la inversión de polaridad y cortocircuitos, y evita el arranque si la batería del FAST está descargada (tensión inferior a 11V).
- Alimentación de smartphones y otros dispositivos portátiles de uso común.
- Peso y tamaño reducidos:
la batería de litio almacena cuatro veces la energía de una batería de plomo con el mismo peso.
- Lámpara LED de alta luminosidad
con funciones seleccionables de iluminación fija, estroboscópica y señal SOS.



	FAST 16K	FAST 24K
Technologie - Tecnología	Batterie au lithium - Batería de litio (LiPO)	
Nombre de cellules / Número de celdas	4	4
Capacité cellule / batterie - Capacidad celda / batería	4Ah / 59,2Wh	6Ah / 88,8Wh
Sortie pour alimentation - Salida para alimentacion	USB-C 5V 3A	
Temps de charge - Tiempo de carga	4h	
Maintien de la charge - Mantenimiento	Automatique / Automático	
Tension de la batterie - Tensión batería	12V	12V
Courant de pointe batterie - Corriente máxima batería	2000A	3250A
Courant de démarrage - Corriente de arranque(1V/C)	700A	900A
Sorties pour alimentations Salidas para alimentaciones	USB-C: 5V - 3A	
	USB-3 QC: 5V - 3A / 9V - 2A / 12V - 1.5 A	
	USB A: 5V - 2,4A	
	(Jack 5,5x2,1 mm): 15V - 10A	
Contrôle état de charge - Control estado de carga	LED	
Torche LED - Linterna LED	Lumière: fixe / stroboscope / SOS - Luz: fija / estroboscópica / SOS	
Dimensions - Dimensiones	227 x 98 x 36 mm	234 x 102 x 46 mm
Poids - Peso ≈	0,73 kg	0,99 kg
Code - Código	381500	381600

Accessoires fournis - Accesorios suministrados:

