

- MMA
- INVERTER

Entretien
Mantenimiento
Menuiserie légère
Carpintería ligera
Chantier de construction
Sitio de construcción




Machines à souder inverter MMA et TIG avec amorçage à bande.

- Maniables et robustes. La conception ergonomique les rend parfaites pour le transport.
- Les i-ARC 3 sont indiquées aussi bien pour une utilisation en atelier qu'en extérieur : ce sont les machines idéales pour l'entretien.
- Les i-ARC 3 sont indiquées pour les opérations de soudage sur acier et inox avec électrodes rutiles, basiques, inox, etc.
- Elles permettent le soudage TIG avec amorçage par frottement, sur tôles d'épaisseur faible en acier ordinaire, inox, cuivre et ses alliages
- Un seul bouton les rend faciles à utiliser.
- Les machines offrent d'excellentes propriétés d'amorçage et un arc stable.
- Particulièrement adaptées à une utilisation avec un générateur.

Soldadoras inverter MMA y TIG con ignición por rayado.

- Manejables y robustas. El diseño ergonómico las hace perfectas para llevar.
- Las i-ARC 3 son aptas tanto para uso en taller como en exteriores: son las máquinas ideales para el mantenimiento.
- Las i-ARC 3 están indicadas para operaciones de soldadura sobre acero y acero inoxidable con electrodos de rutilo, básicos, acero inoxidable, etc.
- Permiten soldadura TIG, con ignición de frotis, sobre chapas de espesor bajo en acero ordinario, inox, cobre y sus aleaciones
- Un solo mando las hace fáciles de usar.
- Las máquinas Ofrecen excelentes propiedades de ignición y mantienen un arco estable.
- Especialmente adecuadas para su uso con un generador.



Ventilation haute performance
Ventilación de alto rendimiento



MADE IN SAN MARINO

**i-ARC 318 LAB evo****i-ARC 320 LAB evo**

Tension d'alimentation - Tensión de red: 50/60Hz		1 ~ 230V +/- 30%	
Puissance consommée - Consumo energía: 60% / Max		3,3 / 5,4 kW	3,3 / 6,5 kW
Fusible - Fusible		20A	
Générateur - Generator: Min.		7 kW	8 kW
	MMA DC		MMA DC
	10 - 180A		10 - 200A
	180A - 67%		200A - 60%
	160A - 80%		160A - 80%
	180A - 30%		200A - 30%
	125A - 60%		135A - 60%
	Tension à vide - Tensión en vacío		92V
MMA	Électrodes - Electrodes:	Rutile - Rutilo	1,6 - 4,0
	ø mm	Basique - Básico	2,0 - 4,0
	Hot Start / Arc Force	•	
	Anti-collage - Anti-adherencia	•	
TIG	Électrodes - Electrodes: ø mm		1,0 - 4,0
	Amorçage de l'arc - Cebado de arco		Frottement - Frotis
	Ventilation - Ventilación		Convair Cooling System
	Utilisation avec générateur - Uso con motogenerador		•
	Connexion de sortie - Conexiones en salida		DX 25 mmq
	Poids - Peso ≈		5,2 kg
	Dimensions - Dimensiones		365 x 160 x 273 mm
	Version - Versión		Code - Código
	Seulement generateur - Solo generator		287000
	287100		
Generateur + accessoires * - Generator + accessories *		287080	287180

* Accessoires fournis: - * Accesorios suministrados:

