

i-PAC 340-335K

IT
EN

- PAC
- INVERTER

Manutenzione
Maintenance
Carpenteria leggera
Light carpentry
Autoriparazioni
Collision repair



8 mm Taglio - Cut
12 mm Separazione - Severance

6 mm Taglio - Cut
12 mm Separazione - Severance
Compressore integrato
Built in Compressor

Taglio al plasma inverter monofase per il taglio manuale su acciaio, alluminio e acciaio inox.


- L'arco di taglio è acceso automaticamente per mezzo dell'arco pilota. Questo garantisce una maggiore vita dei consumabili della torcia.
- Il taglio su lamiere perforate è reso possibile dalla tecnologia che commuta dall'arco pilota all'arco di taglio.
- Le macchine tagliano spessori fino a 8mm (i-PAC 340) e 6mm (i-PAC 335K) con un'ottima qualità. Se non ci sono particolari esigenze di qualità le macchine separano fino a 12mm di spessore.

Single-phase inverter Plasma cutter for manual cutting on mild steel, aluminum and stainless steel.

- The plasma arc is ignited automatically via the pilot arc. This means longer service life of wear parts in the torch body.
- Cutting on perforated plates is possible due to the advanced technology that makes the machine switch between cutting arc and pilot arc.
- The machine handles plates up to 8mm (i-PAC 340) and 6mm (i-PAC 335K) with a quality cut. If there are no special demands about the quality of the cut surface, the severance is up to 12mm.



i-PAC 340
Regolazione aria integrata
Integrated air pressure control



i-PAC 340
Ventilazione ad alte prestazioni
High performance air cooling



i-PAC 340 / 335K
Taglio di alta qualità
High quality cut



MADE IN SAN MARINO

**i-PAC 340****i-PAC 335K**

Tensione di rete - Input voltage: 50/60Hz	1 ~ 230V +/- 30%	
Potenza assorbita - Absorbed power: 60% / Max	2,7 / 3,9 kW	
Fusibile - Fuse	16A	
Generatore - Generator: Min	6 kW	
Corrente di taglio - Cutting current	5 - 35A	5 - 35A
Taglio / Separazione - Cut / Severance	8 / 12 mm	6 / 12 mm
Servizio - Duty cycle (40°C EN 60974-1)	35A - 30%	35A - 30%
	25A - 60%	25A - 60%
	20A - 100%	20A - 100%
Tensione a vuoto - Open circuit voltage	410V	
Innesco taglio - Arc striking	Contatto - Contact	
Taglio su grigliato - Cut on grid	•	
Pressione aria min/max - Air pressure min/max	3,5 - 5,0 bar	-
Consumo aria - Air consumption	115 lt/min	-
Compressore integrato - Built in Compressor	-	•
Ventilazione - Fan cooling	Convair Cooling System	-
Utilizzo con generatore - Suitable for generator	•	
Connettore torcia - Torch connection	Diretto - Direct	
Connettore massa - Earth connection	DX 25 mmq	
Peso - Weight ≈	6,7 kg	16 kg
Dimensioni - Dimensions	480 x 160 x 273 mm	480 x 227 x 373 mm
Codice - Code	111000	115100

Accessori in dotazione - supplied accessories:

i-PAC 340:

DE25: 4m



Ø 0,8mm



3,0m



3,0m

X X

Innesco aria - Air connection: 8 / 10 mm

i-PAC 335K:

DE25K: 4m

Ø 0,8mm

ND - NA

INCLUDED!

3 x Ø 0,8