



- MULTIPROCESS: MIG/MAG - MMA - TIG
- SYNERGIC
- INVERTER 3PH

Manutenzione
Maintenance
Carpenteria leggera
Light carpentry
Carpenteria pesante
Heavy carpentry



Supporto torcia
Torch holder

Ruote industriali
Heavy duty wheels

Multilingua / Multilanguage




Saldatrice trifase inverter multiprocesso ad alte prestazioni. Ideale per i saldatori che richiedono semplicità nella saldatura avanzata.


- Saldatura: MIG/MAG, MMA e TIG Lift.
- DC Sinergica. Tutti i parametri principali di saldatura sono collegati e agiscono in maniera combinata.
- Pannello di controllo grafico a colori con due modalità di utilizzo: semplice od avanzata.
- Pacchetto programmi standard di oltre 20 programmi per acciaio dolce, inox alluminio.
- Memoria digitale per salvare le impostazioni di saldatura preferite.
- Aggiornamento software tramite SD-Card.

High-performance multiprocess three-phase inverter welding machine. Ideal for welders who demand simplicity in advanced welding.

- Welding processes: MIG/MAG, MMA and TIG Lift.
- Synergic DC. All the primary welding parameters are linked and work together.
- Multicolor graphic display with 2 modes: basic or advanced.
- Standard package of 20+ welding programs for mild steel, stainless steel and aluminum.
- Digital memory: to save one's favourite welding settings.
- Software update via SD-Card.



Cruscotto saldatura MIG sinergica
Synergic MIG welding dashboard



Job 735

Traino 4 rulli
4 Rolls feeder
D.37mm



Gruppo raffreddamento integrato (optional)
Integrated water cooling unit (on request)



MADE IN SAN MARINO



JOB 735 LAB

Tensione di rete - Input voltage: 50/60Hz		3 ~ 400V +/- 15% (autosetting)	3 ~ 230V +/- 15% (autosetting)
Potenza assorbita - Absorbed power: 60% / Max		7 / 10 kW	5,5 / 7 kW
Fusibile - Fuse		16A	16A
Generatore - Generator: Min		15 kW	10 kW
Campo di regolazione - Welding current		10 - 330A	10 - 260A
Servizio - Duty cycle (40°C EN 60974-1)		300A - 35% (MMA 250A)	230A - 30% (MMA 200A)
		250A - 60% (MMA 220A)	200A - 60% (MMA 170A)
Tensione a vuoto - Open circuit voltage		61V	58V
Filo ø mm Wires ø mm	Acciaio - Steel	0,6 - 0,8 - 1,0 - 1,2	
	Inox - Stainless steel	0,8 - 1,0	
	Al.Mg 5	0,8 - 1,0 - 1,2	
	Al.Si 5	1,0 - 1,2	
	Cu.Si 3 / Cu.Al 8	0,8 - 1,0 - 1,2	
	Animato - Flux cored FCAW-S	1,2	
	Riporti - Hard facing FCAW-G	1,2	
	Bobina - Wire spool Ø mm	200 - 300	
MIG	Trainafile - Wire feeder	4 rulli - 4 rolls (ø 37mm)	
	Amperometro Voltmetro - Ammeter Voltmeter	•	
	Raffreddamento torcia - Torch cooling	Optional	
	Caricamento filo, Test gas - Wire loading, Gas test	•	
	Modo pulsante torcia - Torch trigger mode	2T / 4T / Spot / Stitch	
	Saldatura sinergica - Synergic welding	•	
	Pre-gas, Accostamento filo, Hot Start, Slope Up - Pre-gas, Wire approach, Hot start, Slope Up	Regolabili - Adjustables	
	Induttanza - Inductance	Regolabile - Adjustable	
	Slope Down, Crater filler, Post gas, Burn back	Regolabili - Adjustables	
	Passata di radice - Root pass	•	
	Memoria programmi utente - User job saving	128	
MMA	Elettrodi - Electrodes: ø mm	Rutile / basico - Rutile / basic	
	Hot start / Arc force	1,6 - 5,0	
	Anti-sticking	Regolabili - Adjustables	
TIG	Innesco arco - Arc striking	•	
	Anti-sticking	LIFT	
	Slope Down	Regolabile - Adjustable	
Connessioni in uscita - Output connections		Euro / DX 50 mmq	
Pesi: Trainafile / Generatore - Weight: Wire feeder / Power source ≈		22 kg / 50 kg	
Dimensioni: Trainafile / Generatore - Dimensions: Wire feeder / Power source ≈		617 x 320 x 562 mm / 986 x 556 x 992 mm	

Configurazioni - Configurations

	Generatore - Power source: 264100		Trainafile - Wire feeder: 264200		WU100: 011174
	Accessori: Cavo 3m 35mmq + morsetto massa Supplied with: Cable 3m 35mmq + earth clamp		Accessori: Rulli trainafile Fe 0,6 / 0,8 / 1,0 / 1,2 Supplied with: Wire rollers Fe 0,6 / 0,8 / 1,0 / 1,2		Unità raffreddamento H2O Water cooling Unit
	Cavo collegamento AIR - Connection cable AIR		EP 36 - 3m 330A @ 60		Kit sospensione traino - Wire feeder lift kit 010704
	4m 011321 9m 011322		3m 010578 4m 010579		
	Cavo collegamento H2O - Connection cable H2O		EP 500 H2O 500A @ 100		
	4m 011326 9m 011327		3m 010580 4m 010581		

Kit JOB 735 LAB: Generatore, Trainafile, Cavo 1,5m - Power Source, Wire feeder, Cable 1,5m

267300

Kit JOB 735 LAB H2O READY: Generatore, Unità freddo, Trainafile, Cavo H2O 1,5m - Power Source, Cooling unit, Wire feeder, Cable H2O 1,5m

267900

