


- MULTIPROCESS: MIG/MAG - MMA - TIG
- SYNERGIC
- INVERTER

Entretien
Mantenimiento
Menuiserie légère
Carpintería ligera
Menuiserie lourde
Carpintería pesada



Refroidissement torche
Equipo de refrigeración

Support torche
Porta antorcha

Roues lourdes
Ruedas industriales

JOB 750 LAB est une soudeuse professionnelle à onduleur triphasé pour le soudage en mode MIG/MAG Short et Spray arc de matériaux tels que l'acier au carbone, l'acier inoxydable et l'aluminium.

- La disponibilité d'autres processus tels que MMA et TIG fait de cette soudeuse une véritable multifonction.
- JOB 750 offre la bonne réponse à tous les besoins. L'interface simple et facile à régler associée à tous les processus de soudage disponibles font de JOB 750 un outil universel pour tout type de production.
- Le contrôle numérique SIMPLE WELD guide l'opérateur dans le choix du réglage correct du soudage.
- Une fois le programme sélectionné, il détermine les paramètres de soudage optimaux pour le matériau, le diamètre du fil et le gaz utilisé.
- Job 750 est équipée de l'unité de refroidissement interne au générateur.

JOB 750 LAB es una soldadora trifásica inverter profesional para soldadura MIG/MAG Short y Spray arc de materiales como acero al carbono, acero inoxidable y aluminio.

- La disponibilidad de otros procesos como MMA y TIG hace de esta soldadora una auténtica Multifunción.
- JOB 750 ofrece la respuesta adecuada para todas las necesidades. La interfaz sencilla y fácil de ajustar combinada con todos los procesos de soldadura disponibles hacen de JOB 750 una herramienta universal para cualquier tipo de producción.
- El control digital SIMPLE WELD guía al operador en la elección de la configuración de soldadura correcta.
- Una vez seleccionado el programa, éste determina los parámetros de soldadura óptimos para el material, el diámetro del hilo y el gas utilizado.
- Job 750 se completa con la unidad de refrigeración dentro del generador.



Job 750
Dévidoir
4 galets
Alimentador
4 rodillos
D.37mm



Unité de refroidissement par eau intégrée
Unidad de refrigeración por agua integrada



MADE IN SAN MARINO



JOB 750 LAB

Tension d'alimentation - Tensión de red: 50/60Hz		3 ~ 400V +/- 15%
Puissance consommée - Consumo energía: 60% / Max		18 / 22 kW
Fusible - Fusible		32A
Générateur - Generador: Min.		33 kW
Champ de réglage - Campo de regulación		10 - 500A
		500A - 35%
Facteur de marche - Servicio (40°C EN 60974-1)		430A - 60%
		390A - 100%
Tension à vide - Tensión en vacío		62V
Fil ø mm Wires ø mm	Acier - Acero	0,6 - 0,8 - 1,0 - 1,2 - 1,6
	Inox - Acero inoxydable	0,8 - 1,0 - 1,2 - 1,6
	Al.Mg 5	1,0 - 1,2 - 1,6
	Al.Si 5	1,0 - 1,2 - 1,6
	Fourré - con alma FCAW-S	1,2
	Rechargement - Aporte FCAW-G	1,2
	Bobines - Bobinas ø mm	200 - 300
MIG	Dévidoir - Alimentador	4 galets - 4 rodillos
	Ampèremètre, Voltmètre - Amperímetro, Voltímetro.	•
	Refroidissement torche - Refrigeración antorcha	•
	Chargement du fil, Test gaz - Carga hilo, Test gas	4 galets - 4 rodillos
	Gestions de gâchette - Gestiones del gatillo	2T / 4T 3 level
	Soudage synergique - Soldadura sinérgica	•
	Pré-Gaz, Approche du fil, Hot Start - Pre-Flujo, Wire approach, Hot start	Réglables - Ajustables
	Inductance - Inductancia	Réglable - Ajustable
	Crater filler, Post gas, Burn back	Réglables - Ajustables
	Passe de racine - Pase de raíz	•
MMA	Électrodes - Electrodo: ø mm	Rutile / Basique - Rutilo / Básico
		1,6 - 5,0
	Hot start / Arc force	Réglables - Ajustables
TIG	Anti-collage - Anti-adherencia	•
	Amorçage de l'arc - Cebado de arco	LIFT
	Anti-collage - Anti-adherencia	•
	Temps Montée / Slope Down	Réglables - Ajustables
	Coupe de tension d'arc / Corte de tensión de arco	Réglable - Ajustable
Connexion de sortie - Conexiones en salida		Euro / DX 70 mmq
Poids: Dévidoir / Generateur - Peso: Alimentador / Generador ≈		20 kg/ 71kg
Dimensions: Dévidoir / Generateur - Dimensiones: Alimentador / Generador ≈		610 x 320 x 565 mm / 984 x 556 x 992 mm

Configurations - Configuraciones

	Generateur - Generador	265000		Dévidoir - Alimentador	265200		Inclus - Incluido
	Accessoires: Câble 70 mmq 3m + pinces de masse Accessorios: Cable 70 mmq 3m + borne de masa			Accessoires: Galets Fe 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,6 Accesorios: Rodillos Fe 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,6			Système de refroidissement Equipo de refrigeración
	Câble de connexion H2O - Cable de conexión H2O			EP 500 H2O 500A @ 100			Ensembles de levage Equipos de elevación
	4m	010588		3m	010580		
	9m	010831		4m	010581		010704

Kit JOB 750 LAB H2O READY: Generateur, Groupe Froid, Dévidoir, Câble H2O 1,5m - Generador, Refrigeración, Alimentador, Cable H2O 1,5m**271800**