

JOB Duo 220 LAB

FR
ES

- MULTIPROCESS: MIG/MAG - MMA - TIG
- SYNERGIC PULSE
- INVERTER

Carrosserie
Carrocería



Alu Cu-Si Fe

2x 
Ø 200/300
15 kg max


PULSE


DOUBLE
PULSE

2x  h 110 cm max
2x  h 160 cm max

Chariot en 2 options
Carro en 2 opciones

Roues lourdes
Ruedas industriales

Multilingue / Multilingüe



Job Duo est un poste monophasé MIG/MAG PULSÉ synergique et multiprocessus de 220A, équipé de deux dévidoirs intégrés. Les deux compartiments séparés et le chariot pour deux bouteilles de gaz permettent d'avoir la machine prête à souder aussi bien l'acier que l'aluminium. Il suffit d'appuyer sur la gâchette de la torche pour rappeler les réglages nécessaires à la soudure. L'écran couleur facilite le réglage avec deux modes d'utilisation : "Base", qui privilégie la simplicité et la rapidité d'utilisation et "Avancé", où tous les paramètres principaux sont réglables en fonction des besoins.

- MIG/MAG Synergique. Un ensemble de plus de 20 programmes pour différents matériaux: acier, inox, aluminium et brasage (CuSi3, CuAl8) pour aciers galvanisés et haute résistance.
- MIG pulsé et double pulsé pour des résultats exceptionnels sur l'aluminium de faible épaisseur et l'inox.
- Soudage avec électrode MMA et TIG Lift.
- Mémoire numérique pour sauvegarder les paramètres préférés.
- Mise à jour du logiciel via carte SD.





Tableau de bord de soudage MIG synergique
Tablero de soldadura MIG sinérgico



Ajustement de la synergie MIG
Ajuste de sinergia MIG

Job Duo es un equipo monofásico MIG/MAG PULSADO sinérgico y multiproceso de 220A, con 2 alimentadores de hilo integrados. Los dos compartimentos separados y el carro para dos botellas de gas, permiten que la máquina esté lista para soldar tanto acero como aluminio. Simplemente presione el botón en la antorcha para recordar los ajustes necesarios para la soldadura.

La pantalla a color facilita el ajuste con dos modos de uso: "Base", que prioriza la simplicidad y la rapidez de uso; y "Avanzado", donde todos los parámetros principales son ajustables según las necesidades.

- MIG/MAG sinérgico. Un paquete de más de 20 programas para diferentes materiales: acero, inoxidable, aluminio y soldadura fuerte (CuSi3, CuAl8) para aceros galvanizados y de alta resistencia.
- MIG pulsado y doble pulsado para resultados excepcionales en aluminio de bajo espesor y acero inoxidable.
- Soldadura con electrodo MMA y TIG Lift.
- Memoria digital para guardar las configuraciones favoritas.
- Actualización de software mediante tarjeta SD.



Dévidoir 4 galets
Alimentador 4 rodillos
D.37mm



MADE IN SAN MARINO

**JOB DUO 220 LAB**

Tension d'alimentation - Tensión de red: 50/60Hz		1 ~ 230V +/- 15%	
Puissance consommée - Consumo energía: 60% / Max		3,3 / 6,3 kW	
Fusible - Fusible		25A	
Générateur - Generator: Min.		9 kW	
		MIG / TIG	MMA
Champ de réglage - Campo de regulación		10 - 220A	10 - 160A
Facteur de marche - Servicio (40°C EN 60974-1)		220A - 20%	160A - 30%
		140A - 60%	130A - 60%
Tension à vide - Tensión en vacío		88V	
Fil ø mm Wires ø mm	Acier - Acero	0,6 - 0,8 - 1,0	
	Inox - Acero inoxidable	0,8 - 1,0	
	Al.Mg 5	0,8 - 1,0 - 1,2	
	Al.Si 5	1,0 - 1,2	
	Cu.Si 3 / Cu.Al 8	0,8 - 1,0 - 1,2	
	Bobines ø mm - Bobinas ø mm	2 X 200 - 300	
Dévidoir - Alimentador		2 X 4 galets - 4 rodillos (ø 37mm)	
Rappel programmes avec gâchette torche - Llamada al programa con el gatillo antorcha		•	
Ampèremètre, Voltmètre - Amperímetro, Voltímetro.		•	
MIG	Chargement du fil, Test gaz - Carga hilo, Test gas	•	
	Gestions de gâchette - Gestiones del gatillo	2T / 4T / Spot / Stitch	
	Soudage synergique - Soldadura sinérgica	•	
	Pulsé, double pulsé - Pulsado, pulsado double	•	
	Pré-Gaz, Approche du fil, Hot start - Pre flow, Acercamiento hilo, Hot start	Réglables - Ajustables	
	Inductance - Inductancia	Réglable - Ajustable	
	Post gas, Burn back - Post flow, Burn back	Réglables - Ajustables	
	Mémoire de programmes - Memoria de programas	128	
	Préparé pour torche SPOOL GUN - Dispuesta para antorcha SPOOL GUN	•	
	Préparé pour torche avec potentiomètre - Dispuesta para antorcha con potenciómetro	•	
	Électrodes - Electrodo: ø mm	1,6 - 4,0	
	Rutile / Basique - Rutilo / Básico		
MMA	Hot start / Arc force	Réglables - Ajustables	
	Anti-collage - Anti-adherencia	•	
TIG	Amorçage de l'arc - Cebado de arco	LIFT	
	Anti-collage - Anti-adherencia	•	
	Slope down	Réglable - Ajustable	
	Connexion de sortie - Conexiones en salida	Euro / DX 25 mmq	
	Poids - Peso ≈	54,5 kg	
	Dimensions - Dimensiones	910 x 560 x 1000 mm	
Configurations - Configuraciones		Code - Código	
Générateur avec chariot pour bouteilles - Generator con carro para botellas h 110		251400	
Générateur avec chariot pour bouteilles: - Generator con carro para botellas h 160		251477	

Accessoires fournis - Accesorios suministrados:

