


- MULTIPROCESS: MIG/MAG - NO GAS - MMA - TIG
- SYNERGIC PULSE
- INVERTER

Carrosserie
Carrocería

Alu Cu-Si Fe



Support toche
Porta antorcha

Roues lourdes
Ruedas industriales

Compartiment a outils
Compartimiento de herramientas

Multilingue / Multilingüe



Job One 220 est un poste a souder monophasé MIG/MAG PULSÉE synergique et multiprocessus de 220 Amp pour les réparations de carrosserie.

Elle permet le soudage de l'acier, de l'aluminium sur des pièces structurales et des tôles de faible épaisseur.

L'écran couleur facilite le réglage avec deux modes d'utilisation : "Base", qui privilégie la simplicité et la rapidité d'utilisation et "Avancé", où tous les paramètres principaux sont réglables en fonction des besoins.

- MIG/MAG Synergique. Un ensemble de plus de 20 programmes pour différents matériaux: acier, inox, aluminium et brasage (CuSi3, CuAl8) pour aciers galvanisés et haute résistance.
- MIG pulsé et double pulsé pour des résultats exceptionnels sur l'aluminium de faible épaisseur et l'inox.
- Soudage avec fils fourrés FLUX, électrode MMA et TIG Lift.
- Mémoire numérique pour sauvegarder les paramètres préférés.
- Mise à jour du logiciel via carte SD.

Job One es un equipo de soldadura MIG/MAG PULSADO sinérgico y multiproceso de 220 Amperios monofásico, diseñado específicamente para reparaciones de carrocería.

Permite la soldadura de acero, aluminio en piezas estructurales y chapas de bajo espesor.

La pantalla a color facilita el ajuste con dos modos de uso: "Base", que prioriza la simplicidad y la rapidez de uso; y "Avanzado", donde todos los parámetros principales son ajustables según las necesidades.

- MIG/MAG sinérgico. Un paquete de más de 20 programas para diferentes materiales: acero, acero inoxidable, aluminio y soldadura fuerte (CuSi3, CuAl8) para aceros galvanizados y de alta resistencia.
- MIG pulsado y doble pulsado para resultados excepcionales en aluminio de bajo espesor y acero inoxidable.
- Soldadura con hilos tubular FLUX, electrodo MMA y TIG Lift.
- Memoria digital para guardar las configuraciones favoritas.
- Actualización de software mediante tarjeta SD.





Tableau de bord de soudage MIG synergique
Tablero de soldadura MIG sinérgico



Ajustement de la synergie MIG
Ajuste de sinergia MIG



Dévidoir 4 galets
Alimentador 4 rodillos
D.37mm



MADE IN SAN MARINO



JOB ONE 220 LAB

Tension d'alimentation - Tensión de red: 50/60Hz			1 ~ 230V +/- 15%	
Puissance consommée - Consumo energía: 60% / Max			3,3 / 6,3 kW	
Fusible - Fusible			25A	
Générateur - Generador: Min.			9 kW	
			MIG / TIG	MMA
	Champ de réglage - Campo de regulación		10 - 220A	10 - 160A
	Facteur de marche - Servicio (40°C EN 60974-1)		220A - 20%	160A - 30%
			140A - 60%	130A - 60%
	Tension à vide - Tensión en vacío		88V	
MIG	Fil ø mm Wires ø mm	Acier - Acero	0,6 - 0,8 - 1,0	
		Inox - Acero inoxidable	0,8 - 1,0	
		Al.Mg 5	0,8 - 1,0 - 1,2	
		Al.Si 5	1,0 - 1,2	
		Cu.Si 3 / Cu.Al 8	0,8 - 1,0 - 1,2	
		Fil fourré - Hilo tubular (FCAWS)	0,8 - 0,9 - 1,2	
		Bobines ø mm - Bobinas ø mm	200 - 300	
	Dévidoir - Alimentador		4 galets - 4 rodillos (ø 37mm)	
	Changement de polarité - Cambio de polaridad		●	
	Ampèremètre, Voltmètre - Amperímetro, Voltímetro.		●	
	Chargement du fil, Test gaz - Carga hilo, Test gas		●	
	Gestions de gâchette - Gestiones del gatillo		2T / 4T / Spot / Stitch	
	Soudage synergique - Soldadura sinérgica		●	
	Pulsé, double pulsé - Pulsado, pulsado double		●	
	Pré-Gaz, Approche du fil, Hot start - Pre flow, Acercamiento hilo, Hot start		Réglables - Ajustables	
	Inductance - Inductancia		Réglable - Ajustable	
	Post gas, Burn back - Post flow, Burn back		Réglables - Ajustables	
	Mémoire de programmes - Memoria de programas		128	
	Préparé pour torche SPOOL GUN - Dispuesta para antorcha SPOOL GUN		●	
	Préparé pour torche avec potentiomètre - Dispuesta para antorcha con potencíometro		●	
MMA	Électrodes - Electrodos: ø mm	Rutile / Basique - Rutilo / Básico	1,6 - 4,0	
	Hot start / Arc force		Réglables - Ajustables	
	Anti-collage - Anti-adherencia		●	
TIG	Amorçage de l'arc - Cebado de arco		LIFT	
	Anti-collage - Anti-adherencia		●	
	Slope down		Réglable - Ajustable	
	Connexion de sortie - Conexiones en salida		Euro / DX 25 mmq	
	Poids - Peso ≈		30 kg	
	Dimensions - Dimensiones		777 x 407 x 792 mm	
	Configurations - Configuraciones		Code - Código	
	Générateur équipé pour l'acier ⁽¹⁾ - Generador equipado para acero ⁽¹⁾		251200	
	Générateur équipé pour aluminium ⁽²⁾ - Generador equipado para aluminio ⁽²⁾		251214	

Accessoires fournis - Accesorios suministrados:

(1)  DE M15A - 3m: (Tube - Boquilla 0,8mm) +  Fe 0,6 / 0,8mm  2,7m (16mmq) +  Gas 1,5m(2)  DE M25A ALU - 3m: (Tube - Boquilla 1,0mm) +  Al 1,0 / 1,2mm  2,7m (16mmq) +  Gas 1,5m