



MIGA Moving

FR
ES

- MULTIPROCESS: MIG/MAG - NO GAS - MMA - TIG
- INVERTER

Travail léger
Trabajo liviano
Entretien
Mantenimiento
Menuiserie légère
Carpintería ligera
Carrosserie
Carrocería



Les modèles MIGA sont des postes à souder inverter MIG/MAG, NO GAZ, MMA et TIG. Ils sont idéaux pour l'artisan et le professionnel qui a besoin de divers processus de soudage.


- COMMANDE MIG SYNERGIQUE : Elle facilite le travail du soudeur. Une fois le matériau/gaz, le fil et l'épaisseur de la pièce définis, le microprocesseur de la machine ajuste les autres paramètres de soudage.
- La série MIGA allie simplicité et caractéristiques uniques dans son segment : en mode MIG Manuel, l'inductance est réglable pour réduire les projections. En mode MMA, l'Arc Force réglable minimise le risque de coller l'électrode à la pièce. En mode TIG Lift, le réglage de la rampe de descente facilite la fermeture du cordon de soudure.
- Le renversement de polarité permet l'utilisation de fils fourrés (SANS GAZ) qui ne nécessitent pas de bouteille de gaz de protection, rendant la soudure plus facile, surtout en extérieur.
- Les modèles MIGA sont idéaux pour le soudage à fil sur acier, acier inoxydable, aluminium et pour la soudobrasage MIG sur acier galvanisé. Ils sont parfaits pour le processus TIG DC Lift sur des tôles d'acier de faible épaisseur, acier inoxydable, cuivre et ses alliages. Dans le processus MMA, les excellentes propriétés d'amorçage et un arc stable facilitent le soudage avec des électrodes rutiles, basiques, inoxydables, etc.

Los modelos MIGA son soldadoras inverter MIG/MAG, SIN GAS, MMA y TIG. Son ideales para el artesano y el profesional que necesita diversos procesos de soldadura.

- CONTROL MIG SINÉRGICO: Facilita el trabajo del soldador. Una vez que se establecen el material/gas, el alambre y el grosor de la pieza, el microprocesador de la máquina ajusta los otros parámetros de soldadura.
- La serie MIGA combina simplicidad con características únicas en su segmento: en modo MIG Manual, la inductancia es ajustable para reducir las salpicaduras. En modo MMA, la Fuerza de Arco ajustable minimiza el riesgo de pegar el electrodo a la pieza. En modo TIG Lift, el ajuste de la rampa de descenso facilita el cierre del cordón de soldadura.
- El cambio de polaridad permite el uso de hilos con núcleo fundente (SIN GAS) que no requieren un cilindro de gas de protección, lo que hace que la soldadura sea más fácil, especialmente al aire libre.
- Los modelos MIGA son ideales para soldadura con hilo en acero, acero inoxidable, aluminio y para soldadura fuerte en acero galvanizado. También son perfectos en el proceso TIG DC Lift en chapas de acero de bajo espesor, acero inoxidable, cobre y sus aleaciones. En el proceso MMA, las excelentes propiedades de ignición y un arco estable facilitan la soldadura con electrodos rutilos, básicos, inoxidables, entre otros.



MIGA 320
Dévidoir
2 galets
Alimentador
2 rodillos
D.25mm



MIGA 380
Dévidoir
2 galets
Alimentador
2 rodillos
D.30mm



MADE IN SAN MARINO



MIGA 320

MIGA 380

	Tension d'alimentation - Tensión de red: 50/60Hz		1 ~ 230V +/- 30%			
	Puissance consommée - Consumo energía: 60% / Max		2,8 / 4,5 kW			
	Fusible - Fusible		16A			
	Générateur - Generator: Min.		7 kW			
	Champ de réglage - Campo de regulación		MIG / TIG	MMA	MIG / TIG	MMA
			10 - 200A	10 - 160A	10 - 200A	10 - 160A
	Facteur de marche - Servicio (40°C EN 60974-1)		180A - 25%	150A - 25%	180A - 25%	150A - 25%
			100A - 60%	100A - 60%	100A - 60%	100A - 60%
	Tension à vide - Tensión en vacío		86V			
MIG	MIG/MAG - NO GAS Fil ø mm Hilo ø mm	Acier - Acero	0,6 - 0,8 - 0,9 - 1,0			
		Inox	0,8 - 1,0			
		Al.Mg / Al.Si	0,8 - 1,0 - 1,2			
		Cu.Si 3 / Cu.Al 8	0,8 - 1,0			
		Fil fourré - Hilo tubular (FCAWS)	0,8 - 0,9 - 1,0 - 1,2			
		Bobines ø mm - Bobinas ø mm	100 - 200		200 - 300	
	Dévidoir - Alimentador		2 galets - 2 rodillos (ø 25mm)		2 galets - 2 rodillos (ø 30mm)	
	Changement de polarité - Cambio de polaridad		•			
	Easy Mig Full Setting		•			
	Hot Start		•			
	Inductance - Inductancia		Réglable - Ajustable			
	Burn back		•			
MMA	Électrodes - Electrodes: ø mm	Rutile / Basique - Rutilo / Básico	1,6 - 4,0			
	Hot Start / Arc Force		• / Réglable - Ajustable			
	Anti-collage - Anti-adherencia		•			
TIG	Électrodes - Electrodes: ø mm		1,0 - 4,0			
	Amorçage de l'arc - Cebado de arco		LIFT			
	Anti-collage - Anti-adherencia		•			
	Slope Down		Réglable - Ajustable			
	Utilisation avec générateur - Uso con motogenerador		•			
	Connexion de sortie - Conexiones en salida		Euro / DX 25 mmq			
	Poids - Peso ≈		15 kg		25,5 kg	
	Dimensions - Dimensiones		701 x 360 x 516 mm		775 x 400 x 790 mm	
	Code - Código		242400		242800	

Accessoires fournis - Accesorios suministrados:

MIGA 320:



DE 15E - 3m (Tube - Boquilla 0,8mm)




■ Fe 0,8 / 1,0mm

MIGA 380:

DE 15E - 3m (Tube - Boquilla 0,8mm)



■ Fe 0,6 / 0,8mm



2,7m (16 mmq)

2,7m (16 mmq)



Gas 1,5m

Gas 1,5m