



MIGA Moving

IT
EN

- MULTIPROCESS: MIG/MAG - NO GAS - MMA - TIG
- INVERTER

Utilizzo leggero
Light duty
Manutenzione
Maintenance

Carpenteria leggera
Light carpentry
Autoriparazioni
Collision repair



I modelli MIGA carrellati sono saldatrici inverter monofase per saldature MIG/MAG, NO GAS, MMA e TIG. Sono l'ideale per l'artigiano ed il professionista che ha bisogno di vari processi di saldatura.


- **CONTROLLO MIG SINERGICO:** In modalità saldatura MIG sinergica il microprocessore che controlla la macchina provvede a regolare l'induttanza e gli altri parametri di saldatura.
- La serie MIGA 3 unisce semplicità e compattezza a caratteristiche uniche nel suo segmento come la possibilità di regolare l'INDUTTANZA nella saldatura MIG per ridurre gli spruzzi; l'ARC FORCE in MMA per ridurre il rischio d'incollare l'elettrodo al pezzo da saldare; la RAMPA DI DISCESA in TIG per agevolare la chiusura del cordone di saldatura.
- Il cambio di polarità per saldare con filo animato (NO GAS) rende la saldatura in esterno più semplice. Il filo animato non richiede la bombola del gas.
- Sono l'ideale per operare su acciaio, inox, alluminio e saldobrasatura MIG per acciaio zincato.
- Sono anche delle ottime saldatrici TIG DC LIFT e MMA con eccellenti proprietà d'innesco ed un arco stabile. Sono indicate per le operazioni di saldatura ad elettrodo di acciaio dolce e inox con elettrodi rutili, basici, inox, ecc.

MIGA 3 series are wheeled single-phase inverter welding machines for MIG/MAG, NO GAS, MMA and TIG welding operations. It is the ideal welding machine for the professional craftsman, who needs different welding processes.

- **MIG SYNERGIC CONTROL:** in the MIG synergic welding mode the microprocessor that controls the machine regulates the inductance and other welding parameters.
- MIGA 3 combines simplicity and compactness with unique features in its segment such as the ability to adjust INDUCTANCE in MIG welding to reduce spatters. ARC FORCE in MMA to reduce the risk of the electrode sticking to the weld pool and SLOPE DOWN in TIG to facilitate the end of the welding bead.
- Reversed polarity for welding with innershield wire (NO GAS) is a standard feature that makes outdoor welding less complicated. This means no need for a gas cylinder.
- MIGA 3 are ideal to operate on steel, stainless steel and aluminum and MIG braze-welding for galvanized steel.
- They are also excellent TIG DC LIFT and MMA welding machines with excellent ignition properties and a stable arc. They are suitable for mild and stainless steel welding operations with rutile, basic, stainless steel electrodes, etc.



MIGA 320
Traino 2 rulli
2 Rolls feeder
D.25mm



MIGA 380
Traino 2 rulli
2 Rolls feeder
D.30mm



MADE IN SAN MARINO



MIGA 320

MIGA 380

	Tensione di rete - Input voltage: 50/60Hz		1 ~ 230V +/- 30%			
	Potenza assorbita - Absorbed power: 60% / Max		2,8 / 4,5 kW			
	Fusibile - Fuse		16A			
	Generatore - Generator: Min		7 kW			
	Campo di regolazione - Welding current		MIG / TIG	MMA	MIG / TIG	MMA
			10 - 200A	10 - 160A	10 - 200A	10 - 160A
	Servizio - Duty cycle 40°C EN 60974-1		180A - 25%	150A - 25%	180A - 25%	150A - 25%
			100A - 60%	100A - 60%	100A - 60%	100A - 60%
	Tensione a vuoto - Open circuit voltage		86V			
MIG	MIG/MAG - NO GAS Filo ø mm Wire ø mm	Acciaio - Steel	0,6 - 0,8 - 0,9 - 1,0			
		Inox	0,8 - 1,0			
		Al.Mg / Al.Si	0,8 - 1,0 - 1,2			
		Cu.Si 3 / Cu.Al 8	0,8 - 1,0			
		No gas - Flux cored (FCAWS)	0,8 - 0,9 - 1,0 - 1,2			
		Bobina ø mm - Wire spool ø mm	100 - 200		200 - 300	
	Trainafile - Wire feeder		2 rulli - 2 rolls (ø 25mm)		2 rulli - 2 rolls (ø 30mm)	
	Cambio polarità - Reversed polarity		•			
	Easy Mig Full Setting		•			
	Hot Start		•			
	Induttanza - Inductance		Regolabile - Adjustable			
	Burn back		•			
MMA	Elettrodi - Electrodes: ø mm	Rutile / Basico - Rutile / Basic	1,6 - 4,0			
	Hot Start / Arc Force		• / Regolabile - Adjustable			
	Anti-sticking		•			
TIG	Elettrodi - Electrodes: ø mm		1,0 - 4,0			
	Innesco arco - Arc striking		LIFT			
	Anti-sticking		•			
	Slope Down		Regolabile - Adjustable			
	Utilizzo con generatore - Suitable for generator		•			
	Connessioni in uscita - Output connections		Euro / DX 25 mmq			
	Peso - Weight ≈		15 kg		25,5 kg	
	Dimensioni - Dimensions		701 x 360 x 516 mm		775 x 400 x 790 mm	
	Codice - Code		242400		242800	

Accessori in dotazione - supplied accessories:

MIGA 320:  DE 15E - 3m (Ugello - Tip 0,8mm)

MIGA 380:  DE 15E - 3m (Ugello - Tip 0,8mm)



■ Fe 0,8 / 1,0mm

■ Fe 0,6 / 0,8mm



2,7m (16 mmq)

2,7m (16 mmq)



Gas 1,5m

Gas 1,5m