

MIGA 200

FR
ES

- MULTIPROCESS: MIG/MAG - NO GAS - MMA
- INVERTER

Travail léger
Trabajo liviano
Entretien
Mantenimiento
Menuiserie légère
Carpintería ligera



EASY MIG
FULL SETTING



La MIGA 200 est un poste à souder onduleur monophasé portable, idéal pour les soudures MIG/MAG, SANS GAZ et MMA. Extrêmement compacte et puissante, elle est spécialement conçue pour les travaux d'entretien et de réparation.

- Le panneau de commande est simple à utiliser : il suffit de sélectionner la vitesse du fil, la tension de l'arc et on est prêt à souder.
- **CONTRÔLE SYNERGIQUE** : le microprocesseur qui contrôle la machine règle l'inductance et les autres paramètres de soudage.
- Le changement de polarité pour le soudage avec fil animé (NO GAZ) facilite le soudage en extérieur. Le fil fourré contient à l'intérieur une substance qui crée la protection gazeuse et ne nécessite donc pas la bouteille de gaz.
- **MIGA 200** est idéale pour le soudage au fil de l'acier, de l'acier inoxydable et de l'aluminium.
- **MIGA 200** est également une excellente soudeuse à électrode avec d'excellentes propriétés d'amorçage et un arc stable. Elle est indiquée pour les opérations de soudage d'acier et inox avec électrodes rutiles, basiques, inox, etc.

La MIGA 200 es un equipo de soldadura inverter monofásico portátil, ideal para soldaduras MIG/MAG, SIN GAS y MMA. Extremadamente compacta y potente, está especialmente diseñada para trabajos de mantenimiento y reparación..

- El panel de control es fácil de usar: simplemente seleccione la velocidad del alambre, el voltaje del arco y estará listo para soldar.
- **CONTROL SINERGICO**: El microprocesador que controla la máquina regula la inductancia y el resto de parámetros de soldadura.
- El cambio de polaridad para soldar con hilo tubular (SIN GAS) facilita la soldadura en exteriores. El hilo tubular contiene una sustancia que crea una protección gaseosa y por lo tanto no requiere un cilindro de gas.
- **MIGA 200** es ideal para la soldadura con hilo sobre acero, acero inoxidable y aluminio.
- **MIGA 200** es también una excelente soldadora con electrodo revestido con excelentes propiedades de ignición y un arco estable. Es apta para soldar acero y acero inoxidable con electrodos de rutilo, básicos, acero inoxidable, etc.



MIGA 200

Dévidoir 2 galets
Alimentador 2 rodillos
D.25mm



MADE IN SAN MARINO

**MIGA 200**

Tension d'alimentation - Tensión de red: 50/60Hz		1 ~ 230V +/- 30%	
Puissance consommée - Consumo energía: 60% / Max		1,6 / 2,5 kW	
Fusible - Fusible		16A	
Générateur - Generator: Min.		4 kW	
		MIG - NO GAS	MMA
Champ de réglage - Campo de regulación		10 - 150A	10 - 130A
Facteur de marche - Servicio (40°C EN 60974-1)		110A - 25%	100A - 25%
		70A - 60%	60A - 60%
Tension à vide - Tensión en vacío		100V	
MIG	MIG - NO GAS Fil ø mm Hilo ø mm	Acier - Acero	0,6 - 0,8 - 0,9
		Inox - Acero inoxydable	0,8
		Al.Mg / Al.Si	0,8 - 1,0
		Cu.Si 3 / Cu.Al 8	0,8
		Fil fourré - Hilo tubular (FCAWS)	0,8 - 0,9 - 1,0
		Bobines - Bobinas ø mm	100
	Dévidoir - Alimentador		2 galets - 2 rodillos (ø 25mm)
	Changement de polarité - Cambio de polaridad		•
	Easy Mig Full Setting		•
	Hot Start		•
MMA	Inductance - Inductancia		Automatique / Automática
	Burn back		•
	Électrodes - Electrodes: ø mm	Rutile / Basique - Rutilo / Básico	1,6 - 3,2
	Hot Start / Arc Force		•
	Anti-collage - Anti-adherencia		•
	Utilisation avec générateur - Uso con motogenerador		•
	Connexion de sortie - Conexiones en salida		Torche fixe - Antorcha directa + DX 25 mmq
	Poids - Peso ≈		8 kg
	Dimensions - Dimensiones		367 x 166 x 337 mm
Code - Código		230000	

Accessoires fournis: Accesorios suministrados:



DE140 - 2m (Tube - Boquilla 1,0mm) +



Flux 0,9 ■ Fe 0,6mm +



1,7m