


# P-ARC - E-ARC LAB



- MMA
- TRADITIONAL 1PH

Menuiserie légère  
Carpintería ligera  
Chantier de construction  
Sitio de construcción  
Menuiserie lourde  
Carpintería pesada



## P-ARC

- Courant redressé
- Électrodes rutile, basique
- Robuste et résistant
- Corriente rectificada
- Rutile / basic electrodes
- Robusto y duradero

## E-ARC 860 LAB

- Contrôlé par thyristor
- Courant redressé
- Électrodes cellulosique, TIG LIFT
- Commande à distance
- Tiristor controlado
- Corriente rectificada
- Electrodo Celulósico, TIG LIFT
- Control remoto



MADE IN SAN MARINO

|                                                         | P-ARC 525 LAB           | P-ARC 735 LAB      | P-ARC 840 LAB         | E-ARC 860 LAB      |
|---------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Tension d'alimentation - Tensión de red: 50/60Hz</b> | <b>1 ~ 230/400V</b>     |                    | <b>3 ~ 230 / 400V</b> |                    |
| Puissance consommée - Consumo energía: 60% / Max        | 2,5 / 7,5 kW            | 6,5 / 14 kW        | 9 / 17 kW             | 13,5 / 23,5 kW     |
| Fusible - Fusible                                       | 25/20A                  | 50/32A             | 63/40A                | 50/32A             |
| Rendement - Eficiencia                                  | < 80%                   | < 80%              | < 80%                 | < 80%              |
|                                                         | <b>MMA AC</b>           | <b>MMA DC</b>      | <b>MMA DC</b>         | <b>MMA DC</b>      |
| <b>Champ de réglage - Campo de regulación</b>           | <b>40 - 240A</b>        | <b>25 - 155A</b>   | <b>55 - 350A</b>      | <b>70 - 400A</b>   |
| Facteur de marche - Servicio (40°C EN 60974-1)          | 220A - 8%               | 145A - 15%         | 300A - 35%            | 380A - 35%         |
|                                                         | 80A - 60%               | 70A - 60%          | 200A - 60%            | 250A - 60%         |
| Tension à vide - Tensión en vacío                       | 44 - 54V                | 65 - 77V           | 71 - 78V              | 70 - 76V           |
| <b>Électrodes: ø mm</b><br><b>Electrodos: ø mm</b>      | Rutile - Rutilo         | 1,6 - 5,0          | 2,0 - 7,0             | 2,0 - 8,0          |
|                                                         | Basique Básico          | 2,5 - 3,2          | 2,5 - 5,0             | 2,5 - 5,0          |
|                                                         | Cellulosic - Cellulosic |                    | -                     | <b>2,5 - 6,0</b>   |
|                                                         | Aluminum - Aluminio     |                    |                       |                    |
|                                                         | TIG                     |                    | -                     | 1,6 - 4,0          |
| Connexion de sortie - Conexiones en salida              | DX 25 mmq               |                    | DX 70 mmq             |                    |
| Ventilé - Ventilada                                     |                         |                    | •                     |                    |
| Protection thermostatique - Protección termostática     | •                       |                    | -                     |                    |
| Poids - Peso ≈                                          | 32 kg                   | 101 kg             | 112 kg                | 130 kg             |
| Dimensions - Dimensiones                                | 710 x 350 x 430 mm      | 890 x 570 x 720 mm |                       | 800 x 585 x 760 mm |
| <b>Code - Código</b>                                    | <b>205400</b>           | <b>227500</b>      | <b>227600</b>         | <b>220100</b>      |

