

- DRAWN ARC
- INVERTER

Autoriparazioni
Collision repair
Carpenteria leggera
Light carpentry

ALLUMINIO
ALUMINUM

ACCIAIO
STEEL




Pull-ARC 250 è una saldatrice monofase dotata di tecnologia DRAWN ARC (arco tirato), progettata specificamente per la riparazione di ammaccature ed il raddrizzamento di lamiere sottili in alluminio ed acciaio.

- Facile e veloce da usare non richiede gas.
- Funzionamento in modalità sinergica o manuale.
- Differenti funzioni per tanti utilizzi della carrozzeria.
- Pannello di controllo grafico a colori.
- Pacchetto standard di oltre 40 programmi per alluminio ed acciaio.
- Memoria digitale per salvare le impostazioni di saldatura preferite ed SD-Card per aggiornare ed aggiungere programmi.

Pull-ARC 250 is a single-phase welder equipped with DRAWN ARC technology, specifically designed for repairing dents and straightening thin sheets of aluminum and steel.

- Quick and easy to use, it does not require gas.
- Operation in synergic or manual mode.
- Different functions for many uses on carbody repair.
- Multicolor graphic display.
- Standard package of 40+ welding programs for both aluminum and steel is included.
- Digital memory for saving preferred welding settings and SD card for updating and adding programs.






MADE IN SAN MARINO

**Pull-ARC 250 LAB**

Tensione di rete - Input voltage: 50/60Hz	1 ~ 230V
Potenza assorbita - Power absorption: Max	300W
Fusibile - Fuse	16A
Campo di regolazione - Welding current (I RMS)	50-200A
Tensione a vuoto - Open circuit voltage	75V
Metalli saldabili - Weldable Metals	AlMg3 - AlMgSi
	Acciaio - Steel
	Inox - Stainless steel
	Zincato - Galvanized steel
Cavo pistola - Trigger-gun cable	2,5m
Puntatura sinergica - Synergic spot	•
Memoria programmi utente - User job saving	•
Indicazione polarità alla pinza - indication of proper polarity to the gun	•
Peso - Weight ≈	5,5 kg
Dimensioni - Dimensions	370 x 160 x 274 mm
Codice - Code	272700

Accessori in dotazione - Supplied accessories:

**Funzioni****• Funzionamento sinergico.**

Basta selezionare uno dei programmi preimpostati, specificando il particolare da saldare e lo spessore del metallo, per regolare in modo ottimale corrente e tempo di saldatura.

• Funzionamento manuale.

Consente una regolazione fine della corrente e del tempo di saldatura, partendo dal programma sinergico precedentemente scelto, per adattarlo ad esigenze specifiche.

• Salvataggio programmi.

I programmi possono essere salvati in memoria con descrizioni personalizzate dall'utente, rendendo semplice il recupero delle impostazioni ottimali per lavori ripetitivi.

• Indicazione polarità.

Indica la corretta polarità per la pistola in base al materiale (Alluminio / acciaio).

Functions**• Synergic operation:**

Simply select one of the preset programs, specifying the part to be welded and the metal thickness, to optimally adjust the current and welding time.

• Manual operation:


Allows for fine-tuning of the current and welding time, starting from the previously selected synergic program, to tailor it to specific needs.

• Program saving:


Programs can be stored in memory with user-defined descriptions, making it easy to retrieve optimal settings for repetitive tasks.

• Polarity indication:


Indicates the correct polarity for the torch based on the material being worked on (aluminum/steel.)




- Funzione automatica
- Automatic setting



- Funzione manuale
- Manual operation



- Salvataggio programmi
- Saving programs



- Selezione polarità
- Polarity setting