

- MMA
- INVERTER

Travail léger
Trabajo liviano
Entretien
Mantenimiento



SIL est la gamme de machines de soudage à onduleur MMA et TIG conçue pour une utilisation légère, comme les réparations et les petites opérations de soudage, tant en atelier qu'en extérieur.

- La conception compacte et le faible poids les rendent parfaites pour le transport.
- Facile à utiliser avec un seul bouton de commande.
- Elles offrent d'excellentes propriétés d'amorçage et un arc stable.
- Elles sont indiquées pour le soudage sur acier et inox avec électrodes rutiles, basiques, inox, etc.
- Elles permettent le soudage TIG avec amorçage par frottement, sur tôles d'épaisseur faible en acier ordinaire, inox, cuivre et ses alliages (SIL 415, SIL 417).

SIL es la gama de soldadoras inverter MMA y TIG diseñadas para usos ligeros, como reparaciones y pequeñas operaciones de soldadura, tanto en talleres como en exteriores.

- El diseño compacto y el peso reducido las hacen ideales para el transporte.
- Fáciles de usar con un único mando de control.
- Ofrecen excelentes propiedades de ignición y mantienen un arco estable.
- Son aptas para soldar acero y acero inoxidable con electrodos de rutilo, básicos y de acero inoxidable, entre otros.
- Permiten la soldadura TIG con ignición de frotis sobre chapas de bajo espesor en acero, acero inoxidable, cobre y sus aleaciones (SIL 415, SIL 417).

SIL 313 - 415 - 417 Promotion Pack ²





MADE IN SAN MARINO



 MADE IN SAN MARINO			SIL 208	SIL 313	SIL 415	SIL 417	
Tension d'alimentation - Tensión de red: 50/60Hz			1 ~ 230V +/- 15%				
Puissance consommée - Consumo energía: 60% / Max			0,9 / 2,2 kW	1,0 / 3,4 kW	1,1 / 4,0 kW	1,5 / 4,9 kW	
Fusible - Fusible			16A				
Générateur - Generator: Min.			3 kW	5 kW	6 kW	7 kW	
			MMA DC	MMA DC	MMA DC	MMA DC	
	Champ de réglage - Campo de regulación		10 - 80A	10 - 130A	10 - 150A	10 - 170A	
	Facteur de marche - Servicio (20°C DECA)		80A - 50%	125A - 60%	150A - 60%	170A - 48%	
	Facteur de marche - Servicio (40°C EN 60974-1)		80A - 7%	125A - 7%	140A - 7%	160A - 8%	
	Tension à vide - Tensión en vacío		85V		102V		
	MMA	Électrodes - Electrodes: ø mm	Rutile - Rutilo	1,6 - 2,5	1,6 - 3,2	1,6 - 4,0	
			Basique - Básico	-	2,0 - 2,5	2,0 - 3,2	2,0 - 4,0
Hot Start / Arc Force		• / •					
Anti-collage - Anti-adherencia		•					
TIG	Électrodes - Electrodes: ø mm		-		1,6		
	Amorçage de l'arc - Cebado de arco		-		Frottement - Frotis		
	Connexion de sortie - Conexiones en salida		Directs - Directos		DX 25 mmq		
	Poids - Peso ≈		2,9 kg	2,6 kg	3,2 kg	3,3 kg	
	Dimensions - Dimensiones		290 x 131 x 207 mm		337 x 132 x 207 mm		
	Version - Versión		Code - Código				
	Generateur + accessoires + mallette¹ GENERADOR + accesorios + maletín¹		279280	279380	279780	279880	
	Generateur + accessoires Ganerator + accesorios		279219	-	-	-	
	Pack promotionnel² Paquete promocional²		-	279391	279791	279891	

¹ Accessoires fournis: - ¹ Accesorios suministrados: