

- STUD WELDER
- INVERTER

Carrosserie
Carrocería
Menuiserie légère
Carpintería ligera

ALUMINIUM
ALUMINIO

ACIER
ACERO



SW 15 est un poste à souder à décharge capacitive, adaptée pour le secteur de la carrosserie et de la menuiserie légère.

- Dans la carrosserie, le poste à souder permet d'éliminer les bosses et les chocs les plus importants. En utilisant des goujons filetés et des anneaux de traction, il est possible d'exercer une traction très forte. Il est également indispensable pour souder de manière permanente les goujons filetés nécessaires pour fixer des pièces en plastique, des câblages électriques ou d'autres éléments. Utilisable pour différents types de tiges, tiges filetées sur des métaux conducteurs tels que l'acier, l'acier inoxydable, le galvanisé, l'aluminium, le cuivre.
- Affichage numérique pour l'affichage de la puissance réglée.
- Double pince de masse pour une efficacité de soudage maximale.



SW 15 es una soldadora de pernos por descarga capacitiva.

Es adecuada para el sector de la carrocería y la carpintería ligera.

- En carrocería, la soldadora permite eliminar las abolladuras y los golpes más importantes. Utilizando los pernos roscados y los anillos de tracción, es posible ejercer una tracción muy fuerte. Además, es indispensable para soldar de manera permanente los pernos roscados necesarios para fijar piezas de plástico, cableados eléctricos u otros elementos.
- Utilizable para diferentes tipos de pasadores, pernos roscados sobre metales conductores como acero, acero inoxidable, galvanizado, aluminio, cobre.
- Display digital para visualización de la potencia configurada.
- Abrazadera de doble masa para máxima eficiencia de soldadura.






MADE IN SAN MARINO

**SW 15 ALU LAB**

Tension d'alimentation - Tensión de red: 50/60Hz	1 ~ 115V (autosetting)	1 ~ 230V (autosetting)
Ampere assorbiti - Max input amps	8A	4A
Puissance consommée - Consumo energía: Max	0,4 kW	
Fusible - Fusible	10A	6A
Champ de réglage - Campo de regulación Min-Max V (volt) / J (joule)	40V / 50J - 200V / 1500J	
Capacité - Capacidad µF (Farad)	66000 µF	
Diamètre des goujons - Diámetro postes mm	3 - 8	
Points/minute - Puntos/minutos ø 4 mm	20	
Points/minute - Puntos/minutos ø 8 mm	10	
Soudage par point sur - Punteado en	Acier - Acero	
	Inox - Acero inoxydable	
	Acier galvanisé - Cincado steel	
	Aluminium - Aluminio	
	Cuivre - Cobre	
Câble de pistolet - Cable de pistola	4,0m 25 mmq	
Câble de masse - Cable de masa	2x 3,0m 16 mmq	
Poids - Peso ≈	11,6 kg	
Dimensions - Dimensiones	405 x 190 x 400 mm	
Code - Código	275900	

Accessoires fournis:

Accesorios suministrados:

**Fonctionnalités**

- Réglage de la tension de soudage.
- Pistolet avec réglage de la charge sur le mandrin.
- Tableau des paramètres de soudage.
- Porte-pince à goujon de 3 à 6mm et pince pour faston.
- Entretoise de 3 pieds pour une utilisation facile.

Características

- Ajuste de la tensión de soldadura.
- Pistola con ajuste de carga en el mandril.
- Tabla de parámetros de soldadura.
- Porta espárragos de 3 a 6mm y abrazadera para faston.
- Distanciador de tres pies para facilitar el uso.