


- MMA
- TRADITIONAL 1PH

Entretien
Mantenimiento
Menuiserie légère
Carpintería ligera
Chantier de construction
Sitio de construcción



- Électrodes rutile, basique
- Puissant et facile à utiliser
- Robuste et résistant
- Chassis robuste
- Electrodo de rutilo y básicos.
- Sencillas y poderosas
- Robustas y duraderas
- Carrocería duradera



MADE IN SAN MARINO

MADE IN SAN MARINO		T-ARC 525 LAB	T-ARC 527 LAB	T-ARC 530 LAB		
Tension d'alimentation - Tensión de red: 50/60Hz		1 ~ 230/400V				
Puissance consommée - Consumo energía: 60% / Max		2,5 / 7,5 kW	2,5 / 7,5 kW	5 / 9,5 kW		
Fusible - Fusible		25/20A	32/20A	32/25A		
Rendement - Eficiencia		< 80%				
		MMA AC				
Champ de réglage - Campo de regulación		40 - 240A	50 - 240A	26 - 280A	22 - 250A	
Duble tension à vide - Doble Tensión en vacío		-	-	50V	70V	
Facteur de marche - Servicio (40°C EN 60974-1)		220A - 8%	220A - 10%	260A - 20%	230A - 20%	
		80A - 60%	90A - 60%	155A - 60%	130A - 60%	
Tension à vide - Tensión en vacío		44 - 54V	42 - 48V	38 - 77V		
Électrodes: ø mm	Rutile - Rutilo	1,6 - 5,0	1,6 - 5,0	1,6 - 5,0		
Electrodos: ø mm	Basique - Básico (AC)	-	-	2,5 - 4,0		
Connexion de sortie - Conexiones en salida		DX 25 mmq			DX 50 mmq	
Ventilé - Ventilada		•				
Protection thermostatique - Protección termostática		•				
Poids - Peso ≈		25 kg	28 kg	61 kg		
Dimensions - Dimensiones		710 x 350 x 430 mm	420 x 380 x 750 mm	780 x 490 x 615 mm		
Code - Código		205300	219000	205500		