

- MMA
- INVERTER

Entretien
Mantenimiento
Menuiserie légère
Carpintería ligera
Chantier de construction
Sitio de construcción



La gamme WEST est idéale pour les interventions de maintenance dans les secteurs civil, agricole et de menuiserie légère.

- Il peut être utilisé pour les opérations de soudage de l'acier et de l'acier inoxydable avec des électrodes en rutile, basique et en acier inoxydable.
- Sa taille compacte le rend adapté tous les espaces et son faible poids le rend facile à transporter.
- Le réglage avec un seul bouton le rend plus facile pour le soudeur moins expérimenté. Il suffit de tourner le bouton en fonction du diamètre de l'électrode et le soudeur est prêt à travailler.
- Tous les modèles disposent d'un contrôle précis et professionnel garantissant d'excellentes propriétés d'amorçage et des performances d'arc stables dans toutes les positions de soudage.
- Tous les modèles (sauf le WEST 130) permettent un soudage TIG LIFT simple et précis. La fonction Slope Down à paramètre fixe est intégrée au procédé TIG.

WEST 200D est équipé d'un afficheur pour le réglage des paramètres de soudage. Le Hot Start réglable rend l'amorçage de l'arc extrêmement simple, même avec les électrodes les plus difficiles à utiliser. L'Arc Force réglable aide à augmenter la pénétration et empêche l'électrode de coller à la pièce à usiner. La qualité et les performances du soudage sont au sommet dans son segment.

La gama WEST es ideal para intervenciones de mantenimiento en los sectores civil, agrícola y de carpintería ligera.

- Puede utilizarse para operaciones de soldadura de acero y de acero inoxidable con electrodos de rutilo, básicos y de acero inoxidable.
- Su tamaño compacto lo hace adecuado para cualquier espacio y su bajo peso facilita su transporte.
- El ajuste con una sola perilla lo hace más fácil para el soldador menos experimentado. Simplemente gira el dial según el diámetro del electrodo y el soldador estará listo para trabajar.
- Todos los modelos cuentan con un control preciso y profesional que garantiza una excelente propiedades de ignición y un rendimiento estable del arco en cada posición de soldadura.
- Todos los modelos (excepto WEST 130) permiten una soldadura TIG LIFT sencilla y precisa. La función Slope down con parámetro fijo está integrada en el proceso TIG.

WEST 200D está equipada con una pantalla para configurar los parámetros de soldadura. El Hot Start ajustable hace que el encendido del arco sea extremadamente sencillo, incluso con los electrodos más difíciles. El Arc Force ajustable ayuda a aumentar la penetración y evita que el electrodo se pegue a la pieza de trabajo. La calidad y el rendimiento de la soldadura están a la altura de su segmento.



WEST 200D



MADE IN SAN MARINO



WEST 130

WEST 140

WEST 160

WEST 200D

Tension d'alimentation: 50/60Hz Tensión de red: 50/60Hz		1 ~ 230V +/- 15%						
Puissance consommée 60% / Max Consumo energía: 60% / Max		1,9 / 3,4 kW	1,9 / 3,6 kW		2,8 / 4,8 kW		2,8 / 6,5 kW	
Fusible - Fusible		16A				20A		
Générateur - Generator: Min.		5 kW	6 kW		7 kW		8 kW	
		MMA DC	MMA DC	TIG DC	MMA DC	TIG DC	MMA DC	TIG DC
	Champ de réglage Campo de regulación	10 - 130A	10 - 140A	10 - 140A	10 - 160A	10 - 160A	10 - 200A	10 - 200A
	Facteur de marche - Servicio (20°C DECA)	130A - 80%	140A - 100%	-	160A - 100%	-	200A - 47%	-
	Facteur de marche - Servicio (40°C EN 60974-1)	120A - 20%	140A - 20%	140A - 25%	160A - 25%	160A - 25%	200A - 20%	200A - 20%
		70A - 60%	90A - 60%	120A - 60%	100A - 60%	120A - 60%	110A - 60%	120A - 60%
	Tension à vide - Tensión en vacío	102V	100V					
MMA	Électrodes Electrodos: Ø mm	Rutile - Rutilo	1,6 - 3,2			1,6 - 4,0		1,6 - 5,0
		Basique - Básico	2,0 - 2,5	2,0 - 3,2		2,0 - 4,0		
	Hot Start / Arc Force	●						Réglables - Ajustables
	Anti-collage - Anti-adherencia	●						
	Électrodes - Electrodos: Ø mm	1,0-2,4					1,0 - 3,2	
TIG	Amorçage de l'arc - Cebado de arco	Frottement - Frotis	LIFT					
	Slope Down	-	●					
	Affichage numérique - Pantalla digital	-					●	
	Connexion de sortie Conexiones en salida	DX 25 mmq						
	Poids - Peso ≈	3,3 kg	3,5 kg		3,7 kg		3,9 kg	
	Dimensions - Dimensiones	337 x 134 x 207 mm						
	Version - Versión	Code - Código						
	Seulement generateur Solo generador	286500	278300		278200		278400	
	Generateur + accessoires * Ganerador + accesorios *	286580	278380		278280		278480	

* Accessoires fournis: - * Accesorios suministrados:

