

PAC TRADITIONAL 3Ph



Entretien
Mantenimiento

Menuiserie légère
Carpintería ligera

Menuiserie lourde
Carpintería pesada



MADE IN SAN MARINO



	D-PAC 90 LAB	D-PAC 120 LAB
Tension d'alimentation - Tensión de red: 50/60Hz	3 ~ 230 / 400V	
Puissance consommée - Consumo energía: Min / Max	4,5 / 9,5 kW	5,2 / 17 kW
Fusible - Fusible	25A	50A
Courant de coupe - Corriente de corte	40-80A	45-120A
Facteur de marche - Servicio (40°C EN 60974-1)	75A - 30% 40A - 100%	115A - 30% 45A - 100%
Tension à vide - Tensión en vacío	265V	267V
Coupe / Séparation - Corte / Separación	15 / 20 mm	24 / 30 mm
Pression d'air min/max - Presión de aire mín/máx	5 - 6 bar	5 - 6 bar
Amorçage haute fréquence - Ignición alta frecuencia	•	•
Consommation d'air - Consumo de aire	155 lt/min	210 lt/min
Connexion torche - Conexión de antorcha	Direct - Directo	Centralisée - Centalizado
Connexion de masse - Conexión a masa	Direct - Directo	Direct - Directo
Poids - Peso	77 kg	89 kg
Dimensions - Dimensiones	670 x 615 x 865 mm	670 x 615 x 865 mm
Code - Código	117900	119300

Plaque plasma triphase avec arc stable et capacité maximale de plaque.

- D-PAC est la gamme destinée à la forge et à la menuiserie moyenne ou lourde. Mode tôle grillagée.
- Déclencheur haute fréquence

Corte por plasma trifásico con arco estable y excelente capacidad de corte.

D-PAC es la gama para herrería y carpintería media o pesada.

- Corte a la parrilla.
- Disparador de alta frecuencia

D-PAC 90: Accessoires fournis - Accesorios suministrados:

80A - 6 m; 2x Ø 1,2; 1x Ø 1,0 16 mm² - 3,0m Connexion air - Conexión de aire 8 / 10 mm

D-PAC 120: Accessoires fournis - Accesorios suministrados:

100A - 6 m; 1x Ø 1,1; 1x Ø 1,4; 1x Ø 1,7 16 mm² - 3,0m Connexion air - Conexión de aire 8 / 10 mm

Accessoires - Accesorios PAC pag.114